

NÁVOD K ÚDRŽBĚ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝROBKŮ FIRMY MONTPLAST UHERSKÝ BROD s.r.o.

Pro správnou funkčnost Vašich oken je nezbytné se o ně starat a dopřát jim potřebnou péči, stejně jako jinému vybavení Vašeho domu, zahrady, či vozu. Při dodržení následujících zásad péče o plastová okna a dveře bude zajištěna maximálně bezporuchová funkčnost a záruka. Je to jednoduché!

Údržba oken v záručním i pozáručním období

1) Zkontrolovat pohyblivost a funkčnost oken a dveří, včetně pohyblivých částí kování, promazání olejem

- Kování oken a panty je třeba alespoň 2x ročně promazat mazacími prostředky určenými k údržbě oken (takové prostředky, které na sebe neváží prach, obsahují např. příměs teflonu, apod.; nepoužívat kyselé a pryskyřici obsahující tuky!) – viz zadní strana.
- Okna a dveře je nezbytné před promazáním zbavit prachu a nečistot, nejlépe vysavačem, důležité je zaměřit se prioritně na prach v horní části křídel a ventilací.
- Nikdy na okna nepoužívat Savo a další čisticí prostředky, které by mohly narušit ochrannou pokovenou vrstvu na okenním či dveřním kování a tím způsobit korozi těchto dílů.
- Podobné přípravky nikdy nepoužívat ani na samotná křídla, rámy a zasklení
- U novostaveb a při rozsáhlejších rekonstrukcích je nutné chránit kování před přílišným zaprášením. Vniknutí pevných částic z omítek, úlomků ze stavebních materiálů, apod. způsobuje poškození kování a s tím spojenou špatnou funkčnost oken, a zároveň může způsobit poškození rámu a zasklení (je vhodné kompletně zakrýt okna ochrannými fóliemi).
- V případě, že dojde ke značnému znečištění kování, je nezbytné z něj co nejdříve odstranit pevné částice a kování opět promazat.
- Kování a panty je nezbytné promazat po dokončení veškerých stavebních prací i po každém mytí oken a dveří.
- Chránit profily, kování a zasklení před mechanickým poškozením při výstavbě, rekonstrukcích i při běžném užívání.

2) Zkontrolovat těsnost mezi křídlem a rámem

- Před a po zimním období je nezbytné okna i dveře seřídit – viz zadní strana.
- Zkontrolovat těsnění – poškozené těsnění je třeba nechat vyměnit.

3) Zkontrolovat upevňovací šrouby

- Alespoň 1x ročně je vhodné zkontrolovat pevnost a utažení šroubů, uvolněné šrouby je třeba utáhnout, poškozené šrouby vyměnit.

4) Zkontrolovat průchodnost odvodňovacích otvorů, v případě potřeby odstranit nečistoty

POZOR! PŘI NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH ZÁVAD NELZE NEFUNKČNÍ VÝROBEK UZNAT JAKO REKLAMACI!

SIEGENIA AUBI®

